

NEW

銅管・薄肉SUS管の曲げ加工に

Asada

環境を守る親切ツール

電動ペンダ32



高耐久性設計

★過酷な曲げにも耐えられる、高耐久性大型ギヤボックス採用

曲げRサイズ4DR対応

★全サイズ曲げ半径4DR (曲げ半径が直径の4倍) 対応

No.1強カモータ搭載

- ★1600Wのハイパワー
- ★強カフィードバック回路搭載で常に最適回転
- ★2重絶縁の安全モータ



No.1デジタル角度設定



★ダイヤルを回せば、1度単位での曲げ角度設定が可能

No.1曲げ角度デジタル表示



★LCD ディスプレイで現在の曲げ角度が、デジタルで読み取り可能

No.1スロースタート機能



★細かい曲げ角度調整が可能
★急なスタートによる銅管へのダメージを防止

CT132 電動ペンダ32A

標準価格 270,000円(税別)



- 5/8"~11/4"
- 電動
- 軟質銅管
- 半硬質銅管
- 硬質銅管
- 薄肉SUS管

曲げ角度	0~180°
曲げ能力	銅管：5/8"~11/4" 薄肉ステンレス管：20~25SU
質量	14.5kg
電源	100V・1600W
標準付属品	シュー&ガイド(7/8"・1"・11/8")、セットピン、三脚、ケース

CT133 電動ペンダ32B

標準価格 304,000円(税別)



- 5/8"~11/4"
- 電動
- 軟質銅管
- 半硬質銅管
- 硬質銅管
- 薄肉SUS管

曲げ角度	0~180°
曲げ能力	銅管：5/8"~11/4" 薄肉ステンレス管：20~25SU
質量	14.5kg
電源	100V・1600W
標準付属品	シュー&ガイド(5/8"・3/4"・7/8"・1"・11/8"・11/4") セットピン、三脚、ケース